

DATENBLATT

Mira 151 FKG



- MIG/MAG-Standardschweißgerät, stufengeschaltet, gasgekühlt
- 2-Rollen-Antrieb, ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte

Ausführung	Mira 151
Einstellbereich Schweißstrom	30 A - 150 A
Einschaltdauer 40 °C	150 A / 15 %
	55 A / 100 %
Leerlaufspannung	19.8 V
Netzspannung	1 x 230 V
Netztoleranzen	-40 % bis +15 %
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung	6.3 kVA
Drahtgeschwindigkeit	1.5 m/min - 15 m/min
	59.05 ipm - 590.55 ipm
Rollenbestückung ab Werk	0,8 + 1,0 mm / Stahl
Spulendurchmesser	D200 / D300
Brenneranschluss	Eurozentralanschluss
Schutzart	IP23
Sicherheitskennzeichnung	S C€ FHI
EMV Klasse	A
Maße (L x B x H)	888 mm x 379 mm x 604 mm
	35 inch x 14.9 inch x 23.8 inch
Gewicht	47 kg
	103.6 lbs
Normen	IEC 60974-1, -5, -10 CL.A