DATENBLATT

Mira 251 FKG

- MIG/MAG-Standardschweißgerät, stufengeschaltet, gasgekühlt
- 4-Rollen-Antrieb. Ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte

Ausführung	Mira 251
Einstellbereich Schweißstrom	30 A - 250 A
Einschaltdauer 40 °C	250 A / 20 %
	125 A / 100 %
Leerlaufspannung	17.6 V
Netzspannung	3 x 400 V
Netztoleranzen	-25 % bis +20 %
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung	11.9 kVA
Drahtgeschwindigkeit	1.5 m/min - 20 m/min
	59.05 ipm - 787.4 ipm
Rollenbestückung ab Werk	0,8 + 1,0 mm / Stahl
Spulendurchmesser	D200 / D300
Brenneranschluss	Eurozentralanschluss
Schutzart	IP23
Sicherheitskennzeichnung	S CE EAC
EMV Klasse	A
Maße (L x B x H)	888 mm x 379 mm x 604 mm
	35 inch x 14.9 inch x 23.8 inch
Gewicht	60 kg
	132.3 lbs
Normen	IEC 60974-1, -5, -10 CL.A

© 2022 / technische Änderungen vorbehalten! / Stand: 2022-01-28 / Seite 1 von 1