

BOOSTER.PRO 230
BOOSTER2 130-150

DIE NEUEN VOLLDIGITALEN ELEKTRODENINVERTER-CHAMPIONS



PFC ist nur in BOOSTER.PRO 230 enthalten

Der Maßstab in der Bedienung von Schweißgeräten



SIRIUS ist ein völlig neuartiges digitales Bediensystem.
 SIRIUS vereinfacht die Bedienung komplexer digital geregelter Prozesse.
 SIRIUS bietet eine grafisch dynamische und transparente Visualisierung.
 SIRIUS genießt höchste Anwenderakzeptanz.
 SIRIUS macht Komplexes einfach.

Der neue BOOSTER.PRO 230

Das Elektrodenschweißgerät für Profis – mit neuem erweitertem Funktionsumfang im bewährten TIGER-Design.



■ VOLLDIGITALE TECHNOLOGIE



Alle wichtigen Informationen auf einen Blick



Der Schweißprozess kann dank SIRIUS einfach und schnell optimiert werden

- Ultraschneller, induktionsarmer Inverter
- Energiekostensparende IMS-Invertertechnologie mit PFC
- Einzigartige, zweckmäßige Optik
- Voll schutzisoliert, Schutzklasse 2
- Generatortauglich
- Arbeitet mit 100 m Netzzuleitung
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Spritzwasser geschützt nach IP 23
- Mit dem Wide-Range Spannungsbereich für den weltweiten Einsatz geeignet
- REHM Pre-Save-System – die Elektronik wird bei Sturz aus bis zu 90 cm geschützt
- REHM Garantie

- Der integrierte Lüftungskanal trennt verschmutzte Kühlluft von der Elektronik
- Schlagfester Bedienknopf-R-Pilot
- Schlagfestes Display
- Platzsparend im Koffer als Set
- Serienmäßig mit VRD-Betrieb
- Schweißspannungsanzeige
- Boost-Funktion – bringt maximale Leistung aus 1-Phasigem Netz
- Sicherheits-Hold-Funktion – dient der Netzüberwachung für Arbeiten an schwachen Sicherungen
- Made in Germany



Elektroden Pulsschweißen

Verbessert die Schweißereigenschaften in Zwangslagen, schafft eine höhere Spaltüberbrückbarkeit und eignet sich sowohl für Sichtnähte als auch Steignachtschweißungen.

Integrierter Anti-Stick

Verhindert das Festkleben und Ausglühen der Elektrode am Werkstück und vermeidet damit auch Schweißnahtfehler.

ArcForce frei einstellbar

Stabilisiert den Lichtbogen – und dies auch bei extrem kurzem Lichtbogen.

Hotstart frei einstellbar

Erleichtert sicheres Zünden durch kurzzeitige Stromerhöhung.

SoftStart

Stabiler Lichtbogen am Start, für Elektroden mit niedrigem Schweißstrom.

LiftArc Zündung

Ermöglicht WIG-Schweißen.


VRD-Betrieb (Voltage Reduction Device)

Serienmäßig mit reduzierter Leerlaufspannung ausgestattet. Das bedeutet mehr Sicherheit für den Anwender und angenehmeres Arbeiten in feuchter Umgebung.

Steignachtschweißen ohne Tannenbaumtechnik durch Pulsprozess



Hoher Strom = Einbrand



Niedriger Strom = Beherrschbarkeit, volle Kontrolle

EINSTELLPARAMETER

- Schweißstrom 1
- Schweißstrom 2
- Hotstart
- ArcForce
- Anti-Stick
- Pulszeiten I1 und I2
- HYPER.PULS Frequenz bis 17.500 Hz



FUNKTIONSUMFANG

- Synergiekennlinien für Basische und Rutile Elektroden
- Sicherungs-Hold Funktion
- BOOSTER Funktion
- Zeitpulsen
- REHM HYPER.PULS
- VRD-Funktion (reduzierte Leerlaufspannung)
- WIG-Funktion mit Kontaktzündung



POWER FACTOR CONTROLLER (PFC)



Energieeinsparung

Der Power Factor Controller regelt die Stromaufnahme und passt sie dem Spannungsverlauf an. Dies sorgt für eine effektivere Nutzung der vorhandenen Leistung und spart bis zu 40 % der benötigten Energie ein.

Baustellentauglich

Der BOOSTER.PRO 230 kann durch den PFC problemlos mit längeren Netzzuleitungen und Generatoren betrieben werden.

Weltweiter Einsatz

Der PFC ermöglicht den Betrieb an Versorgungsnetzen von 110V bis 260V.

DER MASSSTAB FÜR EFFIZIENTES SCHWEISSEN

- Einhaltung der neuen Verordnung EU 2019/1784
- Höchste Energieeffizienz
- Weltweiter Einsatz
- Saubere Netzstromaufnahme
- Überall einsetzbar

Alles Wissenswerte zum Thema PFC finden Sie hier: →



■ TECHNISCHE DATEN

Einstellbereich		
WIG	[A]	4 - 230
Elektrode (BOOSTER)		20 - 180
Elektrode (Sicherungs-Hold)		20 - 150
Einschaltdauer (ED) bei I-max.		
WIG	[%]	35
Elektrode (BOOSTER)		40
Elektrode (Sicherungs-Hold)		60
Schweißstrom bei 100% ED		
WIG	[A]	160
Elektrode (BOOSTER)		140
Elektrode (Sicherungs-Hold)		140
Absicherung (träge)	[A]	16
Schutzart		IP 23S
Leistungsfaktor	[cos phi]	0,99
Leistungsaufnahme bei I-max.	[kVA]	5,8
Netzspannung	[V]	1 x 230
Netzfrequenz	[Hz]	50 - 60
Netzspannungstoleranz	[%]	+ 15 / -25
Netzspannungstoleranz mit reduzierter Leistung	[V]	110 - 260
Isolationsklasse		F
Schweißkabelbuchse	[mm]	13
Gewicht	[kg]	6,7
Abmessungen	[mm]	480 x 160 x 320
Artikel-Nr.		
BOOSTER.PRO 230		1513230

■ OPTIONEN

Artikel-Nr.

Set

BOOSTER.PRO 230 Set	1513231
inkl. Kunststoffkoffer, Masse- und Elektrodenkabel 25 mm ² , Drahtbürste, Schlackehammer	

■ ZUBEHÖR

Artikel-Nr.

WIG-Brenner mit separater Gasregulierung		
Brenner WIG R TIG 141 4m VS26 + Gas 3m		7636186
Brenner WIG R TIG 211 4m VS26 + Gas 3m		7636174
Massekabel		
Massekabel 25mm ² 4m 13 400A Klemme		7810101
Elektrodenkabel		
Elektrodenkabel 25mm ² 5m 13 260A Halter		7810201
Montagekoffer		
Kunststoffkoffer TIG.STAR, TIGER 180/182/230, BOOSTER.PRO 230		2600336

BOOSTER2 130-150

Ultramoderne Technologie. Einzigartig umgesetzt.

Defekt durch Sturz oder Schlag?

Das REHM Pre-Save System schützt bei einem Sturz die Elektronik im inneren des Gerätes besser, als herkömmlich aufgebaute Schweißgeräte.

Leistungsgewicht 65A/kg!

Der Weltmeister seiner Klasse, mit 150 A Schweißstrom und nur 2,3kg Gewicht.

Verschmutzen der Elektronik?

Wird durch das bewährte REHM Kühlsystem, das Kühlung und Elektronik zuverlässig voneinander trennt, verhindert.



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSKLASSE		130	140	150
Einstellbereich	[A]	5 - 130	5 - 140	5 - 150
Einschaltdauer (ED) bei I-max.	[%]	25		20
Schweißstrom bei 100 % ED	[A]	100		
Schweißstrom bei 60 % ED	[A]	117		
Absicherung (träge)	[A]	16		
Schutzart		IP 23		
Leistungsfaktor	[cos phi]	0,7		
Leistungsaufnahme bei I-max.	[kVA]	4,2		
Netzspannung	[V]	1 x 230		
Netzfrequenz	[Hz]	50/60		
Schweißkabelbuchse	[mm]	9		
Gewicht	[kg]	2,3		
Abmessung LxBxH	[mm]	275 x 120 x 185		
Artikel-Nr.				
BOOSTER2 ohne Zubehör		1503113	1503114	1503115

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.

Schweißplatzausrüstung

Schweißplatzausrüstung E-Hand 16mm²x5m 9mm-Stecker

7580442

(Masse- und Elektrodenkabel, Drahtbürste, Schlackehammer, Handschutzschild mit Gläsern)

Massekabel

Massekabel 16mm² 4m 9 200A Klemme

7810107

Elektrodenkabel

Elektrodenkabel 16mm² 5m 9 260A Halter

7810205

Montagekoffer

Metallkoffer TIGER 170DC, AC/DC, BOOSTER, BOOSTER2

2105006



BOOSTER2 beim Einsatz im Stahlbau. Ultramobil, sichere Handhabung und volle Leistung.

■ ULTRAMODERN UND VOLLDIGITAL. PERFEKT UND ZUVERLÄSSIG.

- Volldigitale Technologie
- Ultraschneller, induktionsarmer Inverter
- Energiekostensparende IMS-Invertertechnologie
- Einzigartige, zweckmäßige Optik
- Voll schutzisoliert, Schutzklasse 2
- Generatortauglich
- Arbeitet mit 100 m Netzzuleitung
- Sicherungs Hold Funktion
- Front- und Rückseite sowie Geräteboden aus schlagfestem Kunststoff
- Spritzwasser geschützt nach IP 23
- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- REHM Garantie
- Volldigitales Arc-Management
- Intelligente Zündautomatik (ICS)
- Automatischer Hotstart
- Integrierte Anti-Stick- und ArcForce-Funktion
- Lichtbogenstabilisator Boost-Funktion
- Hohe Einschaltdauer
- Hohe Leistungsreserven
- Ultramobiler Einsatz
- Einfachste Handhabung
- Robust und absolut baustellentauglich
- Tragegurt
- Hohe Netzspannungstoleranzen
- Platzsparend (Koffer, Set)



BOOSTER2 beim Reparatur-Einsatz. Immer zuverlässig Einsatzbereit.

DAS REHM LEISTUNGSPROGRAMM

- REHM MIG/MAG-Schweißgeräte
- REHM WIG-Schweißgeräte
- REHM E-HAND Elektrodeninverter
- REHM PLASMA-Schneidanlagen
- Schweißzubehör und Zusatzwerkstoffe
- Schweißrauchabsaugungen
- Schweißtechnische Beratung
- Brennerreparatur
- Service

WEEE-Reg.-Nr. DE 42214869

REHM 09/2021 • Artikel-Nr. 9901440

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik
Ottostraße 2 | 73066 Uhingen | Germany

Tel.: +49 (0) 7161 3007-0
Fax: +49 (0) 7161 3007-20

E-Mail: rehm@rehm-online.de
Internet: www.rehm-online.de

REHM – Der Maßstab für modernes Schweißen



 facebook.com/REHMWeldingTechnology