DATENBLATT

Tetrix 200 DC MV Comfort 2.0 puls 5P

090-000260-00502

- Gasgekühltes WIG-DC-Inverterschweißgerät
- Multivolt (MV): Problemlos weltweit einsetzbar dank automatischer Anpassung der Netzspannung (115 V / 230 V)
- **WIG-Schweißen**
- Elektronische HF-Zündung
- WIG-Liftarc-Schweißen
- Ohne Aufpreis ausgerüstet mit Kennlinien für EWM activArc und EWM spotArc
- WIG-Mittelwertpulsen, der vorgegebene Schweißstrom wird immer eingehalten, daher besonders geeignet zum Schweißen nach Schweißanweisungen
- Einstellbare Puls Frequenz und Balance
- 2-Takt-/4-Takt-Betrieb
- Über Brennertaster abrufbarer verminderter Zweitstrom
- Punktschweiß-/Heft-Funktion (spotArc / spotmatic)
- Einstellbare Upslope- und Downslope-Zeit
- Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit
- **E-Hand-Schweißen**
- E-Hand-Mittelwertpulsen
- Einstellbarer Hotstartstrom und Hotstartzeit
- Einstellbares Arcforce
- Antistick-Funktion
- **Highlights**
- Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
- 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker
- **Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung**

Ausführung	Tetrix 200 MV
Einstellbereich Schweißstrom @ 115 V	5 A - 150 A
Einstellbereich Schweißstrom @ 230 V	5 A - 200 A
Einschaltdauer 40 °C @ 115 V	150 A / 35 %
	120 A / 60 %
	100 A / 100 %
Einschaltdauer 40 °C @ 230 V	200 A / 25 %
	150 A / 60 %
	140 A / 100 %
Leerlaufspannung	90 V
Netzspannung	1 x 115 V
Netztoleranzen	-15 % bis +15 %
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung	6 kVA @ 115 V / 8 kVA @ 230 V
Schutzart	IP23
Prüfzeichen	CE EAC S
EMV Klasse	A
Gewicht	10.8 kg

© 2022 / technische Änderungen vorbehalten! / Stand: 2022-06-25 / Seite 1 von 1