

DATENBLATT

Cool XQ 40

090-005632-00502



- Kühlmodul für Tetrix XQ 230 puls
- Serienmäßiger Durchflusswächter: Schützt den Brenner vor Überhitzung und Beschädigungen durch zu geringen Kühlmitteldurchfluss
- Kühlfüssigkeit temperaturüberwacht – schützt den Schweißbrenner vor Überhitzung durch heißes Kühlwasser
- Gut zugänglicher Einfüllstutzen mit ablesbarer Füllstandsanzeige (Skala MIN / MAX)
- Temperatur- und drehzahlgesteuerter Kühlflüfer – geringere Verschmutzung und weniger Geräusch-Emission, da Lüfter nur bei Bedarf läuft
- Optionaler Wasserfilter

Typ	Cool XQ 40
Netzspannung	1 x 230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Kühlleistung bei 1 l/min	790 W
Kühlleistung maximal	1100 W
Pumpendruck	3.5 bar
Tankinhalt	2.3 l
Schutzart (montierter Zustand)	IP23
Sicherheitskennzeichnung	CE UK EAC
EMV Klasse	A
Maße (L x B x H)	588 mm x 224 mm x 200 mm 23.1 inch x 8.8 inch x 7.9 inch
Gewicht	10.4 kg 22.9 lbs
Normen	IEC 60974-1, -2, -10 CL.A